ТЕХНОМАШ

CALPEDA

СЕРИЯ NR для ЦИРКУЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ и ГВС; СЕРИЯ IN-LINE

Применение

Насосы для циркуляции in-line серии NR, фланцевые, сухой ротор, используются в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. **Температура жидкости от -10 °C до + 100 °C**

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
NR 50 D/A (1-фаз / 3-фаз)	0,45	6-13	11-6	489 1ф / 469 3ф
NR 50 C/A (1-фаз / 3-фаз)	0,75	6-19	16-5,5	521 1ф / 509 3ф
NR 32/160 B/A	1,1	2,4-11	28-20	469
NR 32/160 A/A	1,5	2,4-11	36-30	517
NR 32/200 B/A	2,2	3,0-12	42-34	745
NR 32/200 A/A	3,0	3,0-15	50-38	836
NR 32/160 S/A	4,0	3,0-17	57-43	954
NR 40/125 C	0,75	6,6-21	15,7-6	525
NR 40/125 B/A	1,1	6,6-24	20-8,5	534
NR 40/125 A/A	1,5	6,6-24	24-15	589
NR 40/160 B/A	1,5	6,6-24	26-10	626
NR 40/160 A/A	2,2	6,6-24	33-20	715
NR 40/200 B/A	3,0	6,6-21	40-22	869
NR 40/200 A/A	4,0	6,6-21	50-35	990
NR 50/125 F/A	1,1	15-33	14-7	566
NR 50/125 C/A	1,5	15-39	18-8	622
NR 50/125 A/B	2,2	15-42	21-12	673
NR 50/160 C/B	2,2	15-39	22-10	740
NR 50/160 B/B	3,0	15-42	38-14	830
NR 50/160 A/B	4,0	15-45	36-20	970
NR 50/200 D/B	4,0	15-33	38-25	1022
NR 50/200 B/A	5,5	15-33	48-37	1 375
NR 50/200 A/A	7,5	15-39	55-39	1 515
NR 50/200 C/B	9,2	15-42	59-40	2 252
NR 50/250 B/A	11,0	15-42	67-50	2 490
NR 50/250 A/E	15,0	15-42	85-65	2 770
NR 65/125 F/B	2,2	21-66	16-6	767
NR 65/125 D/B	3,0	21-66	21-9	860
NR 65/125 A/B	4,0	21-69	25-12	975
NR 65/160 B/A	5,5	21-72	32-17	1 363
NR 65/160 A/A	7,5	21-72	39-25	1 480
NR 65/200 B/B	9,2	21-66	47-28	2 066
NR 65/200 A/A	11,0	21-66	54-35	2 300
NR 65/200 S/B	15,0	21-66	61-43	2 580
NR 65/250 C/A	11,0	21-66	55-38	2 540
NR 65/250 B/B	15,0	21-66	67-50	2 820
NR 65/250 A/B	18,5	21-66	79-63	3 440

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
NR4 50 C/A (1-фаз.)	0,25	2-8	3,9-2,5	510
NR4 50 C/A				475
NR4 50 B/A (1-фаз.)	0,25	2-10	4,7-2,3	510
NR4 50 B/A				475
NR4 50 A/A (1-фаз.)	0,25	2-12	5,6-2,0	510
NR4 50 A/A				475
NR4 65 C/A (1-фаз.)	0,25	6-16	3,8-1,9	550
NR4 65 C/A				510
NR4 65 B/A	0,37	6-20	4,7-2,5	530
NR4 65 A/A	0,37	6-20	5,6-2,7	530
NR4 100 C/A	1,1	20-60	6,6-33	1 045
NR4 100 B/A	1,1	20-60	7,5-4,4	1 045
NR4 100 A/A	1,5	20-70	9,0-4,8	1 125
NR4 125 C/A	2,2	30-100	11-4	1 500
NR4 125 B/A	3,0	30-110	12,0-5,1	1 660
NR4 125 A/A	4,0	30-110	13,6-7,2	1 740
NR4 32/160 B	0,37	1,0-6	7,9-4,4	560
NR4 32/160 A	0,37	1,0-7,5	9,3-5,6	560
NR4 32/200 C	0,37	1,0-8,4	11,3-5,7	690
NR4 32/200 B	0,55	1,0-7,5	13,2-7,5	730
NR4 32/200 A/A	0,75	1,0-9,6	14,5-9,1	820
NR4 40/160 B	0,37	2,4-13,2	7,3-2,5	670
NR4 40/160 A	0,37	2,4-15,0	9,0-3,3	670
NR4 40/200 B	0,55	2,4-13,2	12,5-4,4	750
NR4 40/200 A/A	0,75	2,4-15	14,3-4,9	840
NR4 50/160 C	0,37	5,4-21	5,9-2,3	690
NR4 50/160 B	0,55	5,4-24	7,4-2,5	730
NR4 50/160 A/B	0,75	5,4-27	9,2-3,1	810
NR4 50/200 B/B	1,1	5,4-24	12,6-5,2	980
NR4 50/200 A/B	1,1	5,4-24	14,1-7,3	980
NR4 50/250 C/B	1,5	5,4-27	17-5,3	1 300
NR4 50/250 B/B	2,2	5,4-30	20,9-8,5	1 400
NR4 50/250 A/A	3	5,4-30	21,9-11	1 480
NR4 65/125 F	0,37	10,8-33	3,9-1,0	630
NR4 65/125 D	0,55	10,8-37,5	5,0-1,5	670
NR4 65/125 A/B	0,75	10,8-42	6,2-1,5	745
NR4 65/125 S/B	0,75	10,8-42	6,6-2,1	745
NR4 65/160 B/B	1,1	10,8-42	8,2-3,2	970
NR4 65/160 A/B	1,1	10,8-48	9,6-3,0	970
NR4 65/200 C/B	1,1	10,8-42	11,3-3,4	1 060
NR4 65/200 B/B	1,5	10,8-42	13,1-5,4	1 140
NR4 65/200 A/B	2,2	10,8-42	14,6-7,2	1 240
NR4 65/250 D/B	2,2	10,8-42	13,9-7,2	1 400
NR4 65/250 C/B	2,2	10,8-42	17,3-10	1 400
NR4 65/250 B/A	3	10,8-48	20,1-10,8	1 480
NR4 65/250 A/A	4	10,8-48	21,6-12,2	1 660

NC ФЛАНЦЕВЫЕ 3-СКОРОСТНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Применение:
В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, циркуляции.
Универсальный насос для использования в промышленности и в быту.
Температура жидкости от -10 °С до +120 °С

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
NC4 40-40/250/A	0,1-0,24	5-9	0,7-4	650
NC 40-60/250/A (1-фаз.)	0,225-0,285	9-12	2-6	760
NC 40-60/250/A				688
NC 40-120/250/A (1-фаз.)	0,355-0,55	11-17	3-11	797
NC 40-120/250/A				715
NC4 50-40/280/A	0,12-0,34	9-23	0,2-3	835
NC4 50-60/280/A (1-фаз.)	0,23-0,415	13-22	0,3-5	1 022
NC4 50-60/280/A				866
NC 50-120/280/A (1фаз.)	0,39-0,83	17-27	0,8-11	1 055
NC 50-120/280/A				900
NC4 65-30/340/A	0,12-0,4	13-34	0,3-4	1 022
NC4 65-60/340/A	0,12-0,6	11-36	0,2-6	1 040
NC 65-120/340/A	0,46-1,56	24-48	0,5-12	1 050
NC4 80-60/360/A	0,2-0,96	18-59	0,5-6	1 310
NC4 80-120/360/A	0,55-2,2	33-68	0,8-12	1 375

СЕРИЯ С – с ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, циркуляции.
Универсальный насос для использования в промышленности и в быту.
Применяется для перекачивания имульсий и взвесей с содержанием твердых частиц: не более 2 % объема, не более 5 мм в диаметре.

Температура жидкости от -10 °С до +90 °С
Серия В-С исполнение корпуса насоса из бронзы

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
C 16/1 E	0,15	0,6-3	5-4	233	227
C 20 E	0,37	1,5-5	13-9	255	255
C 22/1 E	0,45	1,5-7	18-8	280	264
C 22 E	0,55	1,5-7	21-12	308	284
C 4/1/A	0,55	4-15	16-7	343	330
C 4/A	0,75	4-15	19-13	370	370
C 41 E	1,1	5-15	23-16	490	450

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

СЕРИЯ А для ГРЯЗНОЙ – ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Применение:
Самовсасывающий насос с открытым рабочим колесом.
В конструкции насоса установлен обратный клапан, что позволяет агрегату избежать работы «всухую». Для воды со взвешенными твердыми частицами диаметром до 20 мм. Универсальный насос для использования в промышленности, в службах ЖКХ, для с/х, для полива.
Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +90 °С

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
A 40-110 B/A (1-фаз.)	0,55	3,6-18	13-4	452
A 40-110 B/A				452
A 40-110 A/A (1-фаз.)	0,75	3,6-18	16-6	494
A 40-110 A/A				494
A 50-125 CE (1-фаз.)	0,75	6-33	13-3	652
A 50-125 CE				624
A 50-125 BE (1-фаз.)	1,1	6-33	16-4	675
A 50-125 BE				639
A 50-125 AE (1-фаз.)	1,5	6-33	20-5	729
A 50-125 AE				669
A 65-150 C/C	2,2	15-57	18-7	963
A 65-150 B/C	3,00	15-57	22-7	1 055
A 65-150 A/C	4,00	15-57	29-11	1 080
A 80-170 B/A	5,5	15-66	27-14	1 560
A 80-170 A/A	7,5	15-66	34-20	1 660

СЕРИЯ Т, ТР с РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ЗВЕЗДЧАТОГО ТИПА

Применение:
В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, циркуляции;
Для увеличения давления в котловом контуре.
Универсальный насос для использования в промышленности и в быту.

Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +90 °С
Серия В-Т, В-ТР исполнение корпуса насоса из бронзы

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
CT 60 / CT 61	0,33	0,5-2,3	41-5	114	114
T 61 E	0,33	0,4-2,4	38-5	144	144
T 65 E	0,5	0,5-3	44-8	223	209
T 70/A	0,8	0,5-3,6	59-10	259	239
TP 78/A	0,37	0,06-1	75-15	249	249
T 76 E	1,1	0,5-4	70-26	424	380
TP 80 E	0,75	0,4-2	90-20	399	369
TP 100/B	2,2	0,5-2,4	160-82	–	568
T 100/B	3,0	2-5	103-68	–	673
T 125/B	4,0	2,4-5	125-60	–	927
TP 132 R/A	5,5	2-5	145-70	–	1 460
TP 132/A	7,5	5-6	165-120	–	1 550

СЕРИЯ MXH – МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ полностью из Н/Ж СТАЛИ

Применение:
В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, водоснабжения, повышения давления. Насосы для использования в промышленности, в производстве пива и б/а напитков.

Температура жидкости от -10 °С до +115 °С

Корпус насоса, р. колеса, вал: исполнение н/ж сталь AISI 304, под заказ – исполнение из пищевой н/ж стали AISI 316 L

Стандартное соединения: резьбовые; под заказ соединения: фланцевые или VICTAULIC

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
MXH 202 E	0,33	1-5	21-6	251	251
MXH 203 E	0,45	1-5	31-9	270	270
MXH 204/A	0,55	1-5	43-15	340	340
MXH 205/A	0,75	1-5	54-19	379	379
MXH 206	1,1	1-5	65-25	587	544
MXH 402 E	0,45	2,3-8	20-6	288	288
MXH 403/A	0,55	2,3-8	30-10	389	389
MXH 404/A	0,75	2,3-8	41-13	422	422
MXH 405	1,1	2,3-8	52-17	580	500
MXH 406	1,5	2,3-8	63-23	647	599
MXH 802/A	0,75	5-13	21-9	461	461
MXH 803	1,1	5-13	32-14	545	545
MXH 804	1,5	5-13	43-20	589	579
MXH 805/A	1,8	5-13	54-24	740	679
MXH 1602/A	1,5	5-25	23-7	–	510
MXH 1603/B	1,8	5-25	34-9	–	566
MXH 1604/B	3,0	5-25	47-14	–	959
MXH 1605/B	3,7	5-25	58-19	–	1 050
MXH 1606/B	4,0	5-25	68-22	–	1 103
MXH 2001/A	1,1	8-25	16-6	–	732
MXH 2002/A	2,2	8-25	32-12	–	866
MXH 2003/A	3,0	8-25	49-20	–	1 088
MXH 2004/A	4,0	8-25	65-26	–	1 206
MXH 2005	5,0	8-25	82-31	–	1 667
MXH 3201/B	2,2	15-44	17-6	–	772
MXH 3202/B	4,0	15-50	33-8	–	1 019
MXH 3203/A	5,5	15-50	50-10	–	1 498
MXH 3204/A	7,5	15-50	67-17	–	1 930
MXH 4801/B	3,0	21-66	18-7	–	1 060
MXH 4802/A	5,5	21-66	35-8	–	1 570
MXH 4803/A	7,5	21-66	53-16	–	2 140

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

СЕРИЯ NM – МОНОБЛОЧНЫЕ, РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Применение:
Для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющий стали. В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, водоснабжения.
Универсальный насос для использования в промышленности и быту.

Температура жидкости от -10 °C до +90 °C (до +120 спец.уплотнение)

Серия B-NM исполнение корпуса насоса из бронзы

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
NM 1/AE	0,37	1-4,2	22-16	189	189
NM 2/B/A	0,55	1-5	27-20	235	235
NM 2/S/A	0,55	1-5	31-16	235	235
NM 2/A/A	0,75	1-6	34-24	245	245
NM 3/CE	1,1	1,2-6	38-28	441	402
NM 3/BE	1,5	1,2-9	47-26	545	460
NM 3/A/A	2,2	1,2-9	56-36	574	515
NM 10/FE	0,55	7-15	13-8	382	366
NM 10/DE	0,75	7-15	18-14	389	389
NM 10/AE	1,1	7-15	23-19	416	400
NM 10/SE	1,5	7-24	24-13	525	445
NM 11/BE	1,5	7-17	29-23	560	475
NM 11/A/B	2,2	7-17	33-30	–	539
NM 12/D/B	2,2	7-17	38-32	–	600
NM 12/C/B	3,0	7-17	45-36	–	673
NM 12/A/B	4,0	7-17	58-49	–	762
NM 17/HE	1,1	21-54	10-4	574	515
NM 17/GE	1,5	21-60	12-4	626	546
NM 17/F/B	2,2	24-66	16-8	–	622
NM 17/D/B	3,0	27-66	18-12	–	710
NM 20/160 BE	0,75	2-7	31-22	380	380
NM 20/160 AE	1,1	2-7	36-27	410	390
NM 25/12 B/A	0,55	2,4-12	20-11	306	306
NM 25/12 A/A	0,75	2,4-12	24-15	315	315
NM 25/160 BE	1,1	3-10	31-23	413	392
NM 25/160 AE	1,5	3-12	37-26	533	448
NM 25/20 B/C	2,2	3-12	43-29	–	557
NM 25/20 A/C	3,0	3-13	50-39	–	637
NM 25/20 S/C	4.0	3-17	59-37	–	717

СЕРИЯ NM с ФЛАНЦЕВЫМИ РАСТРУБАМИ

Применение:
Для перекачки чистых жидкостей, не агрессивных для нержавеющий стали.
В установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, водоснабжения.
В производстве многонасосных повысительных установках.

Температура жидкости от -10 °C до +90 °C (до +120 спец.уплотнение)

Насосы изготовлены по стандарту EN 733. n = 2 900 1/min

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
NM 32/12 FE (1-фаз.)	0,55	7-15	13-8	448
NM 32/12 FE				432
NM 32/12 DE (1-фаз.)	0,75	7-15	18-14	454
NM 32/12 DE				454
NM 32/12 AE (1-фаз.)	1,1	7-15	23-19	484
NM 32/12 AE				464
NM 32/12 SE (1-фаз.)	1,5	7-24	23-13	600
NM 32/12 SE				515
NM 32/16 BE (1-фаз.)	1,5	7-17	30-22	637
NM 32/16 BE				542
NM 32/16 A/B	2,2	7-57	36-30	621
NM 32/20 D/B	2,2	7-14	38-32	673
NM 32/20 C/B	3,0	7-17	45-36	756
NM 32/20 A/B	4,0	7-17	58-49	860
NM 40/12 F/A (1-фаз.)	1,1	15-33	14-6	530
NM 40/12 F/A				490
NM 40/12 C/A (1-фаз.)	1,5	15-39	18-7	630
NM 40/12 C/A				539
NM 40/12 A/C	2,2	15-42	22-11	588
NM 40/16 C/C	2,2	15-39	23-10	642
NM 40/16 B/C	3,0	15-42	29-14	720
NM 40/16 A/C	4,0	15-48	37-17	840
NM 40/20 D/C	4,0	15-38	39-14	890
NM 40/20 C/C	4,0	15-27	42-33	890
NM 40/20 B/A	5,5	15-38	50-30	1 210
NM 40/20 AR/A	5,5	15-27	55-49	1 210
NM 40/20 A/A	7,5	15-42	58-35	1 315
NM 40/25 C/C	9,2	15-42	61-33	1 960
NM 40/25 B/C	11,0	15-42	70-45	2 160
NM 40/25 A/C	15,0	15-42	90-70	2 410
NM 50/12 F/C	2,2	30-66	16-6	665
NM 50/12 D/C	3,0	30-72	20-8	744
NM 50/12 A/C	4,0	30-78	24-10	847
NM 50/12 S/C	4,0	30,81	27-11	847
NM 50/16 B/B	5,5	30-81	31-9	1 188
NM 50/16 A/B	7,5	30-81	39-19	1 280

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, $м^3$/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
NM 50/20 B/C	9,2	24-78	48-23	1 798
NM 50/20 A/C	11,0	24-78	55-32	1 998
NM 50/20 S/A	15,0	24-78	60-37	2 240
NM 50/25 C/C	11,0	24-69	55-24	2 210
NM 50/25 B/C	15,0	24-69	69-43	2 440
NM 50/25 A/C	18,5	24-69	81-58	2 990
NM 65/12 E/C	4,0	38-108	17-9	925
NM 65/12 C/B	5,5	38-120	21-12	1 250
NM 65/12 A/B	7,5	38-120	26-18	1 345
NM 65/16 D/B	7,5	48-120	26-16	1 365
NM 65/16 C/B	9,2	48-120	28-18	1 810
NM 65/16 B/C	11,0	48-120	33-23	2 010
NM 65/16 AR	15,0	48-132	37-27	2 250
NM 65/16 A/C	15,0	48-132	41-32	2 250
NM 65/20 C/B	15,0	48-132	44-27	2 355
NM 65/20 B/B	18,5	48-132	50-35	2 890
NM 65/200 A/B	22,0	48-132	57-41	3 810
NM 65/250 C/B	22,0	48-108	64-50	4 090
NMS 65/250 B	30,0	48-108	80-67	5 510
NMS 65/250 A/A	37,0	48-108	90-79	6 760
NM 80/16 E/B	7,5	75-168	22-11	1 490
NM 80/16 D/C	9,2	75-168	25-14	1 990
NM 80/16 C/C	11,0	75-180	29-16	2 210
NM 80/16 B/C	15,0	75-192	35-22	2 470
NM 80/16 A/C	18,5	75-192	40-28	3 020
NM 80/200 B/B	22,0	75-180	47-32	4 090
NMS 80/200 A	30,0	75-180	56-43	5 440
NM 80/25 E	22,0	75-180	51-29	4 170
NMS 80/250 D	30,0	75-192	65-41	5 650
NMS 80/250 C/A	37,0	75-192	74-51	6 960
NMS 80/250 B/A	45,0	75-192	84-63	8 020
NMS 80/250 A/A	55,0	75-192	95-76	9 610
NM 100/200 E/B	18,5	108-240	30-19	3 590
NM 100/20 D	22,0	108-270	36-19	4 210
NMS 100/200 C	30,0	108-300	45-22	5 650
NMS 100/200 B/A	37,0	108-300	54-32	6 960
NMS 100/200 A/A	45,0	108-300	62-42	8 190
NMS 100/250 B/A	55,0	108-300	74-48	9 880
NMS 100/250 A/A	75,0	108-300	91-67	12 960

СЕРИЯ MXV-B МОНОБЛОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Применение:
Моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами. Для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала). Универсальный насос для использования в промышленности.

Температура жидкости от -15 °С до +90 °С

Высота самовсасывания не более 7 м
Непрерывный режим эксплуатации.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
MXV-B 25-203	0,75	1-4,5	32-13	680	662
MXV-B 25-204	0,75	1-4,5	43-17	702	684
MXV-B 25-205	0,75	1-4,5	53-21	724	704
MXV-B 25-206	1,1	1-4,5	64-25	778	756
MXV-B 25-207	1,1	1-4,5	74-30	806	786
MXV-B 25-208	1,5	1-4,5	85-34	855	829
MXV-B 25-210	1,5	1-4,5	106-42	904	876
MXV-B 32-403	0,75	2,5-8	31-12	707	685
MXV-B 32-404	1,1	2,5-8	42-15	729	707
MXV-B 32-405	1,1	2,5-8	52-19	753	732
MXV-B 32-406	1,5	2,5-8	62-23	791	763
MXV-B 32-407	1,5	2,5-8	73-27	830	802
MXV-B 32-408/B	2,2	2,5-8	83-30	–	847
MXV-B 32-410/B	2,2	2,5-8	104-38	–	896
MXV-B 40-803	1,1	5-13	33-16	756	728

СЕРИЯ MXV МОНОБЛОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Применение:
Моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами. Для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала). Возможно использование для полива, ирригации. Универсальный насос для использования в промышленности.

Температура жидкости от -15 °С до +110 °С

Высота самовсасывания не более 7 м
Непрерывный режим эксплуатации.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
MXV 25-204/C	0,75	1-4,5	43-17	864	780
MXV 25-205/C	0,75	1-4,5	53-21	882	799
MXV 25-206/C	1,1	1-4,5	64-25	964	878
MXV 25-207/C	1,1	1-4,5	74-30	986	901
MXV 25-208/C	1,5	1-4,5	85-34	1 109	1 027

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
MXV 25-210/C	1,5	1-4,5	106-42	1 158	1 075
MXV 25-212/C	2,2	1-4,5	127-51	1 340	1 250
MXV 25-214/C	2,2	1-4,5	149-59	1 407	1 317
MXV 25-216/D	3,0	1-4,5	170-68	–	1 481
MXV 25-218/D	3,0	1-4,5	191-76	–	1 529
MXV 25-220/D	3,0	1-4,5	213-85	–	1 623
MXV 35-404/C	1,1	2,5-8	42-15	895	809
MXV 35-405/C	1,1	2,5-8	52-19	913	827
MXV 35-406/C	1,5	2,5-8	62-23	1 052	969
MXV 35-407/C	1,5	2,5-8	73-27	1 078	995
MXV 35-408/C	2,2	2,5-8	83-30	1 182	1 092
MXV 35-410/C	2,2	2,5-8	104-38	1 230	1 140
MXV 35-412/D	3,0	2,5-8	124-46	–	1 371
MXV 35-414/D	3,0	2,5-8	145-53	–	1 433
MXV 35-416/D	4,0	2,5-8	166-61	–	1 639
MXV 35-418/D	4,0	2,5-8	187-68	–	1 760
MXV 40-804/C	1,5	5-13	43-21	1 070	988
MXV 40-805/C	2,2	5-13	54-26	1 190	1 100
MXV 40-806/C	2,2	5-13	65-31	1 273	1 183
MXV 40-807/D	3,0	5-13	76-36	–	1 335
MXV 40-808/D	3,0	5-13	87-42	–	1 370
MXV 40-810/D	4,0	5-13	109-52	–	1 567
MXV 40-811/D	4,0	5-13	119-57	–	1 682
MXV 40-813/C	5,5	5-13	141-68	–	2 060
MXV 40-815/C	5,5	5-13	163-78	–	2 181
MXV 40-817/C	7,5	5-13	184-89	–	2 440
MXV 40-819/C	7,5	5-13	206-99	–	2 574
MXV 50-1603/D	3,0	8-24	49-20	–	1 199
MXV 50-1604/D	4,0	8-24	65-27	–	1 462
MXV 50-1605/C	5,5	8-24	81-33	–	1 958
MXV 50-1606/C	5,5	8-24	98-40	–	2 136
MXV 50-1607/C	7,5	8-24	114-47	–	2 352
MXV 50-1608/C	7,5	8-24	130-53	–	2 395
MXV 50-1609/D	11,0	8-24	147-60	–	2 979
MXV 50-1610/D	11,0	8-24	163-67	–	3 051
MXV 50-1611/D	11,0	8-24	179-73	–	3 233
MXV 50-1612/D	15,0	8-24	196-80	–	3 578
MXV 50-1614/D	15,0	8-24	228-94	–	3 979
MXV 50-1616/D	18,5	12-24	245-107	–	4 335
MXV 65-3202/D	4,0	15-44	34-17	–	1 890
MXV 65-3203/C	5,5	15-44	51-26	–	2 482
MXV 65-3204/C	7,5	15-44	69-35	–	2 789
MXV 65-3205/D	11,0	15-44	86-44	–	3 495
MXV 65-3206/D	11,0	15-44	103-53	–	3 847
MXV 65-3207/D	15,0	15-44	121-62	–	4 847
MXV 65-3208/D	15,0	15-44	138-70	–	5 073
MXV 65-3209/D	18,5	15-44	155-79	–	5 503
MXV 65-3210/D	18,5	15-44	172-88	–	5 901
MXV 65-3212/D	22,0	15-44	207-105	–	6 514
MXV 80-4801/D	4,0	21-60	18-7	–	1 967
MXV 80-4802/C	5,5	21-60	36-16	–	2 428
MXV 80-4803/C	7,5	21-60	54-25	–	2 856
MXV 80-4804/D	11,0	21-60	72-35	–	3 615
MXV 80-4805/D	15,0	21-60	90-44	–	4 186
MXV 80-4806/D	15,0	21-60	108-53	–	4 608
MXV 80-4807/D	18,5	21-60	126-62	–	5 390
MXV 80-4808/D	22,0	21-60	144-71	–	6 164

Calpeda

СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ НАСОСА

Применение:
EASYMAT поддерживает давление в системах постояным; регулирует включение, выключение насоса – в зависимости от заданного давления.

Устройство защищает насос:
от сухого хода
от работы с закрытыми задвижками
от резкого скачка тока в двигателе
от высокого и низкого сетевого напряжения

Исполнение:
EASYMAT устанавливается на напорную трубу.
Не подвергается воздействую примесей, присут- ствующих в воде.

Состоит из следующих компонентов:
датчик давления
регулятор частоты
накладки для соединения с трубой
клеммная коробка
прижимы проводов, винты
соединение G 1/4
кабель 1,5 м

Артикул	Модель	Макс. сила тока на выходе регулятора частоты, А	Мощность двигателя, кВт	Цена Евро с НДС
Монофазные				
44022500000	EASYMAT 5 MM	5	0,4-0,55	525
44022700000	EASYMAT 9.2 MM	9,2	0,8-1,5	544
Трехфазные				
44022000000	EASYMAT 5 MT	5	0,8-1	489
44022100000	EASYMAT 7.5 MT	7,5	1,5-2	510
44022200000	EASYMAT 9.2 MT	9,2	2,2	534

Применение:
I-MAT устройство с переменной скоростью, управляемое от частотного преобразователя – инвертера, для общей экономии электроэнергии.

Устройство защищает насос:
от сухого хода
от работы с закрытыми задвижками
от высокого тока и скачков тока в двигателе
от высокого и низкого сетевого напряжения

Исполнение:
Устройство может управлять насосами с переменной скоростью – до 6 насосов; насосами с фиксированной скоростью – до 5 насосов.

Состоит из следующих компонентов:
регулятор частоты; панель управления;
клеммная коробка; клеммная коробка сигнала.

Артикул	Модель	Макс. сила тока на выходе регулятора частоты, А	Мощность двигателя, кВт	Цена Евро с НДС
Трехфазные				
44022000000	I-MAT 5.2 TT-A	5,2	0,55-2	1 293
44022100000	I-MAT 11.2 TT-B	11,2	2,2-4	1 474
44022200000	I-MAT 25.8 TT-C	25,8	5,5-11	2 420

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

СЕРИЯ NGX САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Применение:
Для чистой и слегка загрязненной воды.
Универсальный насос для использования в быту и в промышленности.
Температура жидкости от 0 °С до +40 °С

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
NGX 3/A	0,55	0,3-3	48-22	242	242
NGX 4/A	0,75	0,3-5	40-18	259	259
NGX 4/16	1,1	0,3-5	54-26	393	393
NGX 4/18	1,1	0,3-5	46-25	393	393
NGX 4/22	1,1	0,3-8	35-18	393	393
NGX 5/16	1,1	0,5-5	56-28	455	455
NGX 5/18	1,1	0,5-6	47-24	455	455
NGX 5/22	1,1	0,5-8	36-18	455	455
NGX 6/18	1,5	0,5-6	54-28	502	502
NGX 6/22	1,5	0,5-8	45-24	502	502

СЕРИЯ NG САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Применение:
Для чистой и слегка загрязненной воды.
Универсальный насос для использования в быту, в промышленности.
Температура жидкости от 0 °С до +40 °С

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
NG 5/16 E	1,1	0,5-5	59-32	520	486
NG 5/18 E	1,1	0,5-6	49-28	520	486
NG 5/22 E	1,1	0,5-10	36-16	520	486
NG 6/18 E	1,5	0,5-6	59-30	639	549
NG 6/22 E	1,5	0,5-10	47-23	639	549
NG 7/16/B	2,2	0,5-4	89-54	–	598
NG 7/18/B	2,2	0,5-7	75-45	–	598
NG 7/22/B	2,2	0,5-10	59-34	–	598

СЕРИЯ MXA МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Применение:
Самовсасывающие. Для чистой поверхностной воды.
Универсальный насос для использования в быту, в промышленности.
Температура жидкости от 0 °С до +40 °С

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
MXA 204/A	0,55	1-5	40-15	285	285
MXA 205/B	0,8	1-5	50-16	425	425
MXA 403/A	0,6	2-7	30-15	296	296
MXA 404/B	0,75	2-7	40-15	327	327
MXA 405/A	1,5	0,5-6	59-30	440	440

Calpeda

НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН, ПОГРУЖНЫЕ

Серии: 4 SDF, 4 SD. Рабочее колесо – норил. Вид колеса: для 4 SDF – радиальные нефиксированные; для 4 SD – полуосевые. Корпус, кожух, другие материалы: нерж. сталь 304, 430

Серия	kW	Цена € с НДС	
		3~ 380V	1~ 220V
4SDF 46/15EC	1,1	555	579
4SDF 46/21EC	1,5	650	705
4SDF 46/31EC	2,2	821	903
4SDF 46/42EC	3	1 044	***
4SDF 46/55EC	4	1 295	***
4SDF 54/14EC	1,5	577	633
4SDF 54/21EC	2,2	715	797
4SDF 54/29EC	3	898	***
4SDF 54/38EC	4	1 180	***
4SDF 54/53EC	5,5	1 310	***
4SD 10/12EC	2,2	698	782
4SD 10/17EC	3	874	***
4SD 10/20EC	4	1 060	***
4SD 10/22EC	4	1 075	***
4SD 10/24EC	4	1 110	***
4SD 10/27EC	5,5	1 230	***
4SD 10/30EC	5,5	1 270	***
4SD 15/12EC	3	890	***
4SD 15/15EC	4	1 110	***
4SD 15/17EC	4	1 150	***
4SD 15/23EC	5,5	1 398	***
4SD 15/30E *	7,5*	2 210	***

*** двигатель Franklin**

Двигатель Calpeda CS 4", CS 6"
Индукционный 2-полюсный,50Гц,2900об/мин
Обмотка сменная
Водяная камера охлаждения
Внутри токо-непроводящая жидкость
для CS 4 – жидкость пищевая;
Колебания напряжения: +6% /-10%
Соединение: стандарт NEMA
Макс.количество пусков-20 для CS 4
Макс.количество пусков-15 для CS 6
Макс. температура воды-35 для CS 4
Макс. температура воды-25 для CS 6
Обмотка: PVC для CS 6"
Класс изоляции: F для CS 4
Класс защиты: IP 68

Погружные скважинные насосы 6 SDN, 6 SD нержавеющая сталь БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

Серия	kW	Цена € с НДС
6SDN12/14	5,5	634,9
6SDN12/19	7,5	710,81
6SDN12/24	9,2	837,18
6SDN12/29	11	910,65
6SDN12/34	13(15*)	1.070,61
6SDN16/10	5,5	558,33
6SDN16/13	7,5	649,2
6SDN16/17	9,2	710,81
6SDN16/20	11	824,12
6SDN16/23	13(15*)	860,21
6SDN16/27	15	946,11
6SDN16/33	18,5	1.070,61
6SDN21/7	5,5	558,33
6SDN21/9	7,5	586,36
6SDN21/11	9,2	649,2
6SDN21/14	11	692,77
6SDN21/16	13(15*)	718,18
6SDN21/19	15	756,29
6SDN21/23	18,5	851,5
6SDN21/28	22	990,93
6SD18/4	5,5	668,78
6SD18/5	7,5	722,72
6SD18/6	9,2	794,65
6SD18/7	9,2	857,58

Серия	kW	Цена € с НДС
6SD18/8	11	923,99
6SD18/9	13(15*)	986,22
6SD18/11	15	1.096,87
6SD18/13	18,5	1.258,72
6SD18/16	22	1.388,05
6SD19/3	5,5	596,84
6SD19/4	7,5	668,78
6SD19/5	9,2	722,72
6SD19/6	11	794,65
6SD19/7	13(15*)	857,58
6SD19/8	15	923,99
6SD19/9	15	986,22
6SD19/11	18,5	1.096,87
6SD19/13	22	1.258,72
6SD19/17	30	1.434,38
6SD20/2	5,5	531,16
6SD20/3	7,5	596,84
6SD20/4	9,2	668,78
6SD20/5	11	722,72
6SD20/6	13(15*)	794,65
6SD20/7	15	857,58
6SD20/8	18,5	923,99
6SD20/9	18,5	986,22
6SD20/10	22	1.047,78
6SD20/13	30	1.258,72

Подробную информацию о скважинных насосах, читайте – **www.tehnomash-skvajina.kiev.ua**

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

НАСОСЫ для ФЕКАЛЬНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ, ПРОМ. СТОКОВ

Погружные насосы GXR, полностью из н/ж стали, с открытым рабочим колесом и режущими лопастями рабочего колеса из н/ж стали. Кабель 10 метров

Серия	kW	Цена € с НДС	
		3~ 400V	1~ 230V
GXR 9 (с поплавком)	0,25	224	224
GXR 11 (с поплавком)	0,37	264	264
GXR 13 (с поплавком)	0,45	289	289
GXRM 9 GF (с магнитным поплавком)	0,25	***	251
GXRM 11 GF (с магнитным поплавком)	0,37	***	290
GXRM 13 GF (с магнитным поплавком)	0,45	***	317

Емкость пластиковая (для насосов), для сбора и подъема сточных вод

Объем, л	Цена € с НДС
GEO 40	124
GEO 230	273
GEO 500	499
Удлинитель-переходник для GEO 230, GEO 500	64

Погружные насосы GXV, н/ж сталь, имеет осаженное рабочее колесо вихревого типа из н/ж стали, кабель 10 метров

Серия	kW	Цена € с НДС	
		3~ 400V	1~ 230V
GXV 25-6 (с поплавком)	0,25	259	259
GXV 25-8(с поплавком)	0,37	294	294
GXV 25-10 (с поплавком)	0,45	349	349
GXVM 25-6 GF (с магнитным поплавком)	0,25	***	286
GXVM 25-8 GF (с магнитным поплавком)	0,37	***	324
GXVM 25-10 GF (с магнитным поплавком)	0,45	***	381

Насосы GQG из н/ж стали AISI 440C, с мощным измельчителем, имеют вращающийся и фиксированный нож, двойное уплотнение на валу; защита от сухого хода; кабель 10 м.

Серия	kW	Цена € с НДС	
		1 фаз.	3 фаз.
GQG 6-18	**0,9**	**682**	**659**
GQG 6-21	**1,1**	**731**	**707**
GQG 6-25	**1,5**	**983**	**959**

Насосы GMC, с одноканальным рабочим колесом для выкачивания сточных, фекальных, пром. грязных вод. Твердые частицы до 100 мм. Глубина погружения до 20 м.

Серия	kW	Пр-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
GMC 40-65 B	**1,9**	**11-54**	**1-14**	**1 470**
GMC 40-65 A	**2,4**	**11-58**	**3-17**	**1 490**
GMC 40-80 D	**13,8**	**18-96**	**7-36**	**6 090**
GMC 40-80 C	**13,8**	**18-88**	**21-46**	**6 090**
GMC 40-80 B	**16,6**	**18-82**	**53-36**	**6 120**
GMC 40-80 A	**18,2**	**18-55**	**60-47**	**6 160**

ТЕХНОМАШ
отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают как надежного и ответственного поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует от лучших итальянских заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим на складе товар повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации и профессиональный подбор оборудования.

Предоставляем – максимальный срок отсрочки оплаты поставленного насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – предоставляем соответствующие скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.