ТЕХНОМАШ

ПУЛЬТЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПУЛЬТЫ, КОНТРОЛЛЕРЫ АКН

ЭКОНОМ АКН-1

Применение

Устройство управления и защиты трехфазного скважинного насоса с базовым набором функций предназначено для автоматизации водоснабжения из артезианских скважин объектов с небольшим потреблением воды.

К устройству могут подключаться трехфазные насосы

P2 = 0,55-15,0 кВт любых фирм изготовителей.

Наименование устройства	К-тво подключаемых насосов	Напряжение питания, В	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
ЭКОНОМ АКН-1-4,0 А	1	3~380	0,55-4,0	до 10	222,00
ЭКОНОМ АКН-1-4,0	1	3~380	0,55-4,0	до 10	259,00
ЭКОНОМ АКН-1-5,5	1	3~380	5,5	16	276,00
ЭКОНОМ АКН-1-7,5	1	3~380	7,5	19	298,00
ЭКОНОМ АКН-1-11,0	1	3~380	11,0	25	321,00
ЭКОНОМ АКН-1-15,0	1	3~380	11,0	25	364,00

СТАНДАРТ АКН-1

Применение

Устройство для управления одним трехфазным насосом и его комплексной защиты от аварийных режимов. К устройству могут подключаться насосы мощностью P2 от 0,55 до 55 кВт любых фирм изготовителей.

Наименование устройства	Максимальная мощность подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток подключаемого насоса, А	(S) Прямой пуск	(ST) звезда-треугольник	(SS) Плавный пуск и остановка
СТАНДАРТ АКН-1-4,0	4,0	10	382,00	–	758,00
СТАНДАРТ АКН-1-5,5	5,5	14	398,00	613,00	839,00
СТАНДАРТ АКН-1-7,5	7,5	18	432,00	662,00	888,00
СТАНДАРТ АКН-1-11,0	11,0	24	471,00	714,00	1 629,00
СТАНДАРТ АКН-1-15,0	15,0	34	748,00	948,00	1 653,00
СТАНДАРТ АКН-1-18,5	18,5	42	762,00	1 008,00	1 699,00
СТАНДАРТ АКН-1-22,0	22,0	48	829,00	1 025,00	1 788,00
СТАНДАРТ АКН-1-30,0	30,0	65	848,00	1 083,00	2 233,00
СТАНДАРТ АКН-1-37,0	37,0	80	945,00	1 279,50	2 519,00
СТАНДАРТ АКН-1-45,0	45,0	95	1 039,00	1 395,00	2 648,00

Стандарт АКН-1 SS с функцией плавного пуска и остановки выполнены на устройствах плавного пуска фирмы «Danfoss» (Дания).

Для управления насосом в автоматическом режиме необходима комплектация внешними датчиками.

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

ПУЛЬТЫ, КОНТРОЛЛЕРЫ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ FOURGOUP (Италия)

Применение

Предназначен для подключения погружных скважинных 4-х дюймовых насосов, защищает от перегрузок и короткого замыкания.

Наименование устройства	К-тво подключаемых насосов	Напряжение питания, В	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
AMM/C-0,75 Hp	1	1~220	0,55	6	42,00
AMM/C-1 Hp	1	1~220	0,75	8	43,00
AMM/C-1,5 Hp	1	1~220	1,1	10	43,00
AMM/C-2 Hp	1	1~220	1,5	16	44,00
AMM/C-3 Hp	1	1~220	2,2	18	49,00

ЭКОНОМ АКН-11; СТАНДАРТ АКН-11

Применение

Устройство для управления и комплексной электронной защиты одного однофазного насоса мощностью до 2,2 кВт любых фирм изготовителей.

К устройству могут подключаться однофазные скважинные насосы, мощностью 0,37-2,2 кВт любых фирм изготовителей.

Наименование устройства	К-тво подключаемых насосов	Напряжение питания, В	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
ЭКОНОМ АКН-11-1,1	1	1~220	0,37-1,1	до 10	198,00
ЭКОНОМ АКН-11-2,2	1	1~220	1,1-2,2	11-20	212,00
СТАНДАРТ АКН-11-1,1	1	1~220	0,37-1,1	до 10	355,00
СТАНДАРТ АКН-11-1,1	1	1~220	1,1-2,2	11-20	382,00

Для управления насосом в автоматическом режиме необходима комплектация внешними датчиками

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SPERONI (Италия)

Применение

Для подключения погружных скважинных насосов, защищает от перегрузок и короткого замыкания.

Наименование устройства	Конденсарот, UF	Напряжение питания, В	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
QUADRO EL.EC 0.37 KW	20	1~220	0,37	4	41,00
QUADRO EL.EC 0.55 KW	25	1~220	0,55	6	42,00
QUADRO EL.EC 0.75 KW	35	1~220	0,75	8	42,00
QUADRO EL.EC 1.1 KW	40	1~220	1,1	10	42,00
QUADRO EL.EC 1.5 KW	55	1~220	1,5	14	43,00
QUADRO EL.EC 2.2 KW	55	1~220	2,2	18	47,00

ПУЛЬТЫ, КОНТРОЛЛЕРЫ

СТАНДАРТ АКН-21

Для двух однофазных насосов, мощностью до 2,2 кВт.

Наименование устройства	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
СТАНДАРТ АКН-21-1,1	0,37-1,1	до 10	498,00
СТАНДАРТ АКН-21-2,2	1,1-2,2	11-20	547,00

СТАНДАРТ АКН-2

Для двух трехфазных насосов мощностью до 11 кВт.
Исполнение в корпусе из негорючего пластика IP 54

Наименование устройства	Мощность, подключаемого насоса, кВт	Максимальный ток, подключаемого насоса, А	Цена Евро с НДС
СТАНДАРТ АКН-2-1,1	1,1	2	550,00
СТАНДАРТ АКН-2-4,0	4,0	9	587,00
СТАНДАРТ АКН-2-5,5	5,5	12	625,00
СТАНДАРТ АКН-2-7,5	7,5	16	680,00
СТАНДАРТ АКН-2-11,0	11,0	22	855,00

СТАНДАРТ АКН-2

Для двух трехфазных насосов мощностью до 250 кВт.
Исполнение в металлическом корпусе, IP 54

Наименование устройства	Макс. мощность подключаемого насоса, кВт	Макс. ток подключаемого насоса, А	(S) Прямой пуск	(ST) звезда-треугольник	(SS) (1/2) Плавный пуск и остановка	(SS) (1+2) Плавный пуск и остановка
СТАНДАРТ АКН-2-4,0	4,0	9	–	–	1 381,00	1 634,00
СТАНДАРТ АКН-2-5,5	5,5	12	–	1 053,00	1 407,00	1 669,00
СТАНДАРТ АКН-2-7,5	7,5	16	–	1 079,00	1 440,00	1 758,11
Стандарт АКН-2-11,0	11,0	22	–	1 154,00	1 519,00	1 818,00
СТАНДАРТ АКН-2-15,0	15,0	32	1 150,00	1 371,00	1 946,00	2 626,00
СТАНДАРТ АКН-2-18,5	18,5	40	1 203,00	1 461,00	2 008,00	2 711,00
СТАНДАРТ АКН-2-22,0	22,0	50	1 280,00	1 566,00	2 183,00	2 839,00
СТАНДАРТ АКН-2-30,0	30,0	65	1 347,00	1 651,00	–	3 586,00
СТАНДАРТ АКН-2-37,0	37,0	80	1 560,00	2 165,00	–	4 285,00
СТАНДАРТ АКН-2-45,0	45,0	95	–	2 303,00	–	4 443,00

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАСОСАМ И СТАНЦИЯМ

Наименование устройства	Цена Евро с НДС
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	
Реле давления Italtecnica LP/3G-SG: 0,1-0,9 бар, 10(16)А-250В, IP44	16,00
Реле давления Italtecnica PM/5G: 1-5 бар, 10(16)А-250В, IP44	9,00
Реле давления ITALTECNICA: 1,4-2,8 бар	10,50
Реле давления ITALTECNICA PM/12G: 3-12 бар, 10(16)А, IP44	11,00
РЕЛЕ ПРОТОКА И ДАВЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ	
Прибор EASYSMALL 2M	48,00
Прибор EUROPRESS WT 150-D 05	72,00
МАНОМЕТРЫ	
Манометр ITALTECNICA 0- 6 бар/ 0-10 бар, подкл. 1/4"; НР 63 мм.	5,50
ПЯТЕРНИКИ, ШЛАНГИ	
Пятиходовой латунний фитинг 1"	7,30
Шланг угловой 1"х20 65 см. антивибрационный	11,00
Шланг угловой 1"х25 80 см. антивибрационный	13,00
Шланг угловой 1"х25 100 см. антивибрационный	18,00
TECNOPLASTIC ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Поплавок FOX – для дренажных вод; кабель H05 RNF 3x1 – 3 / 5 / 10 м.	10 / 14 / 22
Поплавок SUPERTEC – для дренажных вод; кабель H05 RNF 3x1 – 5 / 10 / 15 м.	14 / 20 / 26
Поплавок SUPERTEC маслостойкий; кабель H07 RNF 3G1 – 5 / 10 / 15 м.	24 / 36 / 47
Поплавок TAURUS – для фекальных вод; кабель H05 RNF 3x1 – 6 / 10 / 15 м.	45 / 52 / 63
Поплавок TAURUS исполнение EX (взрывобезопастный); кабель RN8-F 4G0,75 – 10 и 20 м.	99 / 138
МУФТЫ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ	
Муфта термоусадочная GPS-1	14,90
Муфта термоусадочная GPS-3M	19,60

ТЕХНОМАШ
отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают как надежного и ответственного поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует от лучших итальянских заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим на складе товар повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации и профессиональный подбор оборудования.

Предоставляем – максимальный срок отсрочки оплаты поставленного насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – предоставляем соответствующие скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.