ТЕХНОМАШ

ZENIT

ZENIT серия GRINDER, DR, DG

СЕРИЯ DR BLUE PRO с ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
Для коммунально-бытового применения.
Гидравлическая часть насосов «DR» подходит для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.

Конструктивные характеристики:
Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 15мм.
Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
DRbluePRO 75/2/G 32V A1BM(T)5	0,55	4-14	11-5	255	300
DRbluePRO 100/2/G 32V A1BM(T)5	0,74	4-18	14-3	327	373
DRbluePRO 150/2/G 50V A1CM(T)5	1,1	7-36	13-3	425	456
DRbluePRO 200/2/G 50V A1CM(T)5	1,5	7-36	15-5	502	533

СЕРИЯ DG BLUE PRO с ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
Для коммунально-бытового применения.
Используется для перекачки грязной воды со взвешенными твердыми частицами.

Конструктивные характеристики:
Задвинутое рабочее колесо вихревого типа обеспечивает высокую производительность напор, а также свободный проход твердых тел с размером до 50мм.
Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
DGbluePRO 75/2/G 40V A1BM(T)5	0,55	4-22	9-3	293	337
DGbluePRO 100/2/G 402V A1BM(T)5	0,74	4-25	11-3	370	415
DGbluePRO 150/2/G 50V A1CM(T)5	1,1	7-36	11-2	458	490
DGbluePRO 200/2/G 50V A1CM(T)5	1,5	7-43	14-3	533	564

СЕРИЯ GR BLUE PRO для ФЕКАЛЬНЫХ ВОД с ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

серия GRINDER

Применение:
Насосы серии BLUE PROfessional предназначены для применения в тяжелых условиях эксплуатации, для этого они укомплектованы двумя механическими (торцевыми) уплотнениями и запорной масляной камерой.

Конструктивные характеристики:
Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
GRblueP 100/2/G 40H A1CM(T)/5	0,74	4-14	16-7	606	583
GRblueP 150/2/G 40H A1CM(T)/5	1,1	4-18	20-3	705	678
GRblueP 200/2/G 40H A1CM(T)/5	1,5	4-18	26-10	990	967

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

ZENIT серия О

СЕРИЯ DRO с ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

серия «О»

Применение:
Для перекачивания загрязненных биологических, отфильтрованных или процеженных жидкостей, коммунальных сточных вод. Жидкостей, содержащих коллоидные или маслянистые вещества, дождевых фильтрационных вод.
Погружные насосы серии «О», специально спроектированные для тяжелых режимов работы, оборудуются высокоэффективными электродвигателями, снабженными самосмазывающимися подшипниками и механическими уплотнениями.

Конструктивные характеристики:
Особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 15 мм. Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
DRO 50/2/G 32V AOCM(T)5	0,37	7-14	8-3	387	316
DRO 75/2/G 32V AOCM(T)5	0,55	7-22	12-0,9	478	401
DRO 100/2/G 50V AOCM(T)5	0,88	7-36	12-1	606	529
DRO 150/2/G 50V AOCM(T)5	1,1	7-43	15-2	672	599
DRO 200/2/G 50V AOCM(T)5	1,5	7-43	17-5	725	647

СЕРИЯ DGO для ФЕКАЛЬНЫХ ВОД с РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПА VORTEX

серия «О»

Применение:
Для перекачки загрязненной жидкости, не очищенных коммунально-бытовых и сточных вод. Жидкостей, включающих вещества, которые не могут быть измельчены.

Конструктивные характеристики:
Особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 80 мм. Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
DGO 50/2/G 50V BOCM(T)5	0,37	7-14	5-2	407	333
DGO 75/2/G 50V BOCM(T)5	0,55	7-22	7-2	493	420
DGO 100/2/G 50V BOCM(T)5	0,88	7-29	10-4	628	549
DGO 150/2/G 50V BOCM(T)5	1,1	7-36	12-3	699	622
DGO 200/2/G 50VBOCM(T)5	1,5	7-36	14-5	748	671

СЕРИЯ GRS, GRI, GRN, GRP – для ФЕКАЛЬНЫХ ВОД с ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

серия GRINDER

Применение:
Насосы этого семейства на входе снабжены измельчительным устройством, поэтому они хорошо приспособлены для перекачивания жидкостей, содержащих длинные волокна, нитевидные или твердые частицы, которые должны быть перемолоты.

Конструктивные характеристики:
Рабочая температура до +40°C.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС	
				1-фаз.	3-х фаз.
Комплектация				TCDGT	TRG
GRS 100/2/G 40H A0CM(T)5	0,9	4-14	19-7	770*	741*
GRI 200/2/G 50H A0CM(T)5	1,7	4-23	22-6	1 434*	1 404*
Комплектация				TCD	TS
GRN 250/2/G 40H A1DM(T)5	1,8	5-22	26-11	1 758*	1 773*
GRN 300/2/G 50H A1DT5	2,2	5-22	30-17	–	1 875*
GRN 400/2/G 50H A1FT5	3,0	5-22	34-18	–	2 342*
GRN 550/2/G 50H A1FT5	4,1	5-22	45-18	–	2 478*
GRP 750/2/G 50H AOHT5	7,2	5-22	51-37	–	4 346*

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ для НАКОПЛЕНИЯ и ПОДЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

BLUEBOX, BOXPRO

Компоненты BLUE BOX 90-150-250
Полиэтиленовая емкость на 90-150-250л с крышкой; напорная труба из ПВХ ¾ 11/2; подключение 1 насоса.

Компоненты BLUE BOX 400
Полиэтиленовая емкость на 400л с крышкой; напорная труба из ПВХ ¾ 11/2; подключение 2 насосов.

Компоненты BOX PRO 1000
Полиэтиленовая емкость на 1000 л с металлической крышкой; два соединителя DAC50; два обратных клапана VAP50; напорная труба из ПВХ ¾ 50; подключение 2 насосов.

Компоненты BOX PRO 2000-4500
Полиэтиленовая емкость на 2000-4500 л с металлической крышкой; два соединителя DAC80; два обратных клапана VAP80; напорная труба из ¾ 80; подключение 2 насосов.

Модель станции	Емкость, л	Подключение насосов, шт	Цена Евро с НДС
BLUE BOX			
BLUEBOX 90 FIX+TUBOPVC 1" ½ NOGALL N	90	1	275
BLUEBOX 150 FIX+TUBOPVC 1" ½ NOGALL N	150	1	345
BLUEBOX 250 FIX+TUBOPVC 1" ½ NOGALL N	250	1	442
BLUEBOX 400 FIX+TUBOPVC 1" ½ NOGALL N	400	2	897
BOX PRO			
BOXPRO M50D-1224 (2 pumps) +2 DAC 50 +2 VAP 50 + Pipe PVC 50	1000	2	2 938
BOXPRO S80D-2015 (2 pumps) +2 DAC 80 +2 VAP 80 + Pipe FE 80	2000	2	9 116
BOXPRO J80D-4500 (2 pumps) +2 DAC 80 +2 VAP 80 + Pipe FE 80	4000	2	19 315

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

СЕРИЯ MAN для ФЕКАЛЬНЫХ ВОД с ОТКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом

серия MAN

Применение:
Для жидкостей с биологическими загрязнениями и канализационных неотфильтрованных стоков. Отлично подходят для использования в очистных сооружениях, канализационных системах; для очистных установок на животноводческих фермах, в промышленности ЖКХ, в сельском хозяйстве.

Конструктивные характеристики:
Конструкция решетки и особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 40*100мм.
Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
MAN 250/2/G 65V A1DT5 TS 2SIC	1,8	11-54	15-3	1 493*
MAN 300/2/G 65V A1DT5 TS 2SIC	2,2	11-54	17-4	1 601*
MAN 400/2/80 A1FT5 TS 2SIC	3,0	11-76	19-3	2 139*
MAN 400/4/80 A1FT5 TS 2SIC	3,0	10-160	14-2	2 397*
MAN 400/4/100 A1FT5 TS 2SIC	3,0	10-145	14-2	2 431*
MAN 550/2/65 A1FT5 TS 2SIC	4,1	10-105	26-4	2 239*
MAN 550/2/80 A1FT5 TS 2SIC	4,1	11-97	27-5	2 275*

СЕРИЯ DRP с ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом

Применение:
Для перекачивания сильно загрязненной воды, активного шлама и твердых тел. Особенно рекомендуются для использования в очистителях, канализационных системах, в целлюлозно-бумажном производстве, при дублении и выделки кож.

Конструктивные характеристики:
Особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 125 мм.
Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
DRP 750/2/80 AOHT5 TS	7,2	7-120	23-8	3 370
DRP 1000/2/80 A1HT5 TS	10,0	7-160	29-6	3 642
DRP 1000/2/100 A1HT5 TS	10,0	10-221	23-4	3 926
DRP 1500/2/80 AOHT5 TS	15,0	7-160	41-17	4 680
DRP 2000/2/80 AOIT5 TS	19,3	7-140	52-27	6 529
DRP 550/4/80 AOGT5 TS	4,6	11-150	14-2	2 734
DRP 550/4/100 AOGT5 TS	4,6	15-200	13-2	2 960
DRP 750/4/80 AOHT5 TS	6,5	7-160	19-7	3 639
DRP 750/4/100 AOHT5 TS	6,5	21-243	16-3	4 022
DRP 1000/4/80 AOHT5 TS	8,9	7-190	22-8	4 049
DRP1000/4/100 AOHT5 TS	8,9	26-260	19-3	4 362
DRP 1500/4/80 AOIT5 TS	13,6	7-160	29-18	5 673
DRP 1500/4/100 AOIT5 TS	13,6	7-250	21-8	6 312
DRP 2000/4/80 AOIT5 TS	16,4	7-160	32-21	6 176
DRP 2000/4/150 AOIT5 TS	16,4	7-460	19-7	8 206

СЕРИЯ SMP с ЗАКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом

Применение:
Для перекачивания сточных вод, загрязненных или фильтрованных биологических шламов, активного ила, дождевых или инфильтрационных вод, а также загрязненных хозяйственно-бытовых стоков гражданского и промышленного происхождения.

Конструктивные характеристики:
Конструкция решетки и особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 53*130 мм.

Рабочая температура до +40°С.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
SMP 550/2/80 A0GT5 TS	4,9	20-100	25-9	2 987
SMP 750/2/80 A0HT5 TS	7,2	20-137	28-4	3 705
SMP 750/4/100 AOHT5 TS	6,5	20-250	18-4	4 590
SMP 1000/2/80 A0HT5 TS	10	20-140	35-7	3 982
SMP 1000/4/100 A0HT5 TS	8,9	19-270	23-4	5 804
SMP 1000/4/150 A0HT5 TS	8,9	26-288	21-2	6 016
SMP 2000/4/150 A0IT5 TS	16,4	50-480	27-3	9 542
SMP 2000/4/200A A0IT5 TS	16,4	52-540	24-2	9 859

СЕРИЯ VLP для АБРАЗИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Серия VULKOLLAN

Применение:
Для эксплуатации в керамической промышленности, обработки гранита, мрамора, стекла, резки металла, в карьерах и шахтах, в процессах обработки наполнителей и в системах по производству цемента.

Электронасосы выполнены с гидравлической частью с чугуна, покрытого толстым слоем износостойкого полиуретанового материала (**Vulkollan**). Многоканальная крыльчатка с металлическим сердечником, покрытая толстым слоем износостойкого полиуретанового материала.

Конструктивные характеристики:
Свободный проход твердых тел с максимальным размером 25 мм.
Рабочая температура до +40°С.
Гидравлический узел из чугуна.

Модель насоса	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена Евро с НДС
VLP 400/2/50 A0FT5 FT VV	3,6	7-68	1-20	5 408
VLP 550/2/50 A0GT5 CGFT VV	4,9	9-70	3-26	5 880

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАСОСАМ

	Модель	Технические данные	Цена Евро с НДС
	Клапан обратный шаровый		
	VAP/G 32 N1	Вертикальной установки, резьбовое соединение 1 1/4"	68
	VAP/G 40 N1	Вертикальной установки, резьбовое соединение 1 1/2"	82
	VAP/G 50 N1	Вертикальной установки, резьбовое соединение 2"	102
	VAP/65B N1	Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 65	144
	VAP/80 N1	Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 80	213
	VAP/100B N1	Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 100	277
	VAP/125	Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 125	539
	VAP/150 NN	Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 150	615
	Автосоединитель с горизонтальным выходом		
	DAC-N 32-50/G 50H/NN	Вход DN 32, Выход DN 50	150
	DAC-N 65/65H NN	Вход DN 65, Выход DN 65	243
	DAC-N 80/80H NN	Вход DN 80, Выход DN 80	266
	DAC-N 100/100H NN	Вход DN 100, Выход DN 100	296
	DAC-N 150/150H NN	Вход DN 150, Выход DN 150	628
	DAC-N 200/200H NN	Вход DN 200, Выход DN 200	756
	Автосоединитель с вертикальным выходом		
	DAC-N G50/G50V + VAP N	Вход 2", Выход DN 50	289
	DAC-N 65/65V 1 N	Вход DN 65, Выход DN 65	258
	DAC-N 80/80V 1 N	Вход DN 80, Выход DN 80	289
	DAC-N 100/100V 1 N	Вход DN 100, Выход DN 100	325
	DAC-N 125/125V NN	Вход DN 125, Выход DN 125	620
	DAC-N 150/200V NN	Вход DN 150, Выход DN 200	1 251
	Поплавок для дренажных вод **TECNOPLASTIC**		
	FOX, кабель H05 RN-F 3x1	Кабель **H05 RNF 3x1** – 3 / 5 / 10 метров	10 / 14 / 22
	SUPERTEC, кабель H05 RN-F	Кабель **H05 RNF 3x1** – 5 / 10 / 15 метров	14 / 20 / 26
	SUPERTEC маслостойкий	Кабель **H07 RNF 3G1** – 5 / 10 / 15 метров	24 / 36 / 47
	Поплавок для фекальных вод **TECNOPLASTIC**		
	TAURUS, кабель RN-F 3x1	Кабель **H05 RNF 3x1** – 6 / 10 / 15 метров	45 / 52 / 63
	TAURUS исполнение EX	Кабель RN8-F 4G0,75 – 10 и 20 метров	99 / 138

ТЕХНОМАШ
отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают как надежного и ответственного поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует от лучших итальянских заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим на складе товар повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации и профессиональный подбор оборудования.

Предоставляем – максимальный срок отсрочки оплаты поставленного насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – предоставляем соответствующие скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.